



Globatex All-in 1

OMSCHRIJVING	Een matte éénpotsysteem muurverf voor binnen
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	<ul style="list-style-type: none"> • Voorbehandeling en afwerking in 1 • Excellente vloei • Spatvrij en aanzetvrij • Lange opentijd • Soepele verwerking • Goed verspuitbaar • Goed afwasbaar • Oplosmiddelarm
TOEPASSINGEN	<ul style="list-style-type: none"> • Uitstekend geschikt voor renovatie en nieuwbouw • Geschikt voor de afwerking van plafond, metsel- en pleisterwerk, metal-stud, beton, gasbeton en gipselementen

PRODUCTINFORMATIE	
Bindmiddel	Vinylcopolymeer dispersie
Dichtheid	1,49 kg per ltr
Theoretisch rendement	10 - 12 m ² per ltr afhankelijk van verwerking, ruwheid en porositeit van de ondergrond
Glansgraad	Mat
Houdbaarheid	<ul style="list-style-type: none"> • ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking • Koel, droog en vorstvrij bewaren
Schrobvastheid	Klasse 2 volgens DIN EN 13300

VERWERKINGSGEGEVENS	
Verwerking	Spuitapplicatie, kwast en roller Airless tot maximaal 40°C (airless pistool druk spuitdruk 160 - 220 bar, spuitnozzle 0,015 - 0,019 inch)
Droging bij 20°C	<ul style="list-style-type: none"> • Na ca. 1 uur stofdroog • Na ca. 6 uur overschilderbaar
Verwerkingscondities	Optimaal > 10°C en r.v. < 75%
Verdunning	Water

LEVERING	
Verpakking	5 ltr en 10 ltr
Kleur	Wit en lichte kleuren volgens het Color Matching System
Basis	Wit/basis 1

SYSTEMEN	
Voorbehandeling	<ul style="list-style-type: none"> • Verontreinigingen, verpoedering en onregelmatigheden verwijderen. • Waar nodig de ondergrond herstellen • Van beton de mogelijk aanwezige losse cementsliktid verwijderen • Ondergrond moet schoon, droog en stofvrij zijn, eventueel ontvetten met Globaclean • Sterk zuigende, poederende ondergronden en reparaties dienen gefixeerd te worden met Aquafix • Indien nodig 5% verdunnen met Aquafix voor beter indringend vermogen bij gesloten ondergronden
Afwerking	Afhankelijk van de ondergrond, afwerken met één of twee lagen Globatex All-in 1